

Kwik Dial



- 4,6,9,12 stazioni
- 3 programmi indipendenti
- 3 partenze per programma
- Water Budget: da 0% a 200%

La Kwik Dial è stata ideata per l'irrigazione dei giardini di medie dimensioni che richiedono una più attenta progettazione. È la centralina entry-level per il Dial meccanico nella gamma Irritrol, grazie a questo la semplicità di programmazione è simile alle sue sorelle maggiori.



Caratteristiche

- Durata dell'irrigazione da 1 a 240 minuti (4 ore), con incrementi di 1 minuto per stazione
- Programmazione irrigua flessibile:
 - Irrigazione giornaliera (fino a 9 partenze al giorno)
 - Irrigazione settimanale
 - Irrigazione a giorni pari e dispari (con il 31° giorno del mese e il 29° giorno dell'anno bisestile escluso)
 - Irrigazione a intervalli da 1 a 30 giorni
 - Opzione di esclusione dei giorni: possibilità di scegliere il giorno o i giorni specifici in cui non si desidera irrigare
- Stacking Program
- Funzione di interruzione per pioggia fino a massimo 7 giorni
- Partenza automatica, semiautomatica e manuale
- Memoria permanente
- L'opzione "Super Cap" fornisce un'alimentazione di riserva per mantenere l'ora e la data correnti in caso di interruzione di corrente fino a 24 ore (senza bisogno di batterie)
- Programma di prova per tutte le stazioni
- Programma automatico per la protezione elettronica*
- Attivazione del sensore pioggia tramite interruttore
- Contenitore con coperchio e serratura
- Menù multilingue
- Omologazioni CE

* Identifica la valvola in cortocircuito e la elimina dal programma

Caratteristiche Aggiuntive

Protezione contro gli sbalzi di corrente (sia sulle linee interne che esterne) per danni provocati da fulmini o sbalzi di tensione

Specifiche

Alimentazione in entrata:
- 220 VCA, 50Hz (0,5 Amp)

Alimentazione in uscita:
- Max per stazione: 24 VCA (0,4 Amp)
- Max totale (incluso comando pompa): 24 VCA (0,8 Amp)

Temperatura Operativa: da -10° a 60° C



Opzioni

- Sensore pioggia
- Climate Logic
- CMR-Kit
- KWIK Start Kit

Dimensioni

- Altezza: 23 cm
- Larghezza: 15,3 cm
- Profondità: 10,2 cm

Codifica

Codice	Descrizione
KD4-EXTE-E	Kwik Dial, centralina 4 stazioni, a 220 VCA con trasformatore incorporato
KD6-EXTE-E	Kwik Dial, centralina 6 stazioni, a 220 VCA con trasformatore incorporato
KD9-EXTE-E	Kwik Dial, centralina 9 stazioni, a 220 VCA con trasformatore incorporato
KD12-EXTE-E	Kwik Dial, centralina 12 stazioni, a 220 VCA con trasformatore incorporato