

Serie 2500



Filettatura femmina 3/4" e 1"

Struttura in linea

Corpo in PVC

La Serie 2500 offre valvole ideali per impianti di medie e piccole dimensioni che utilizzano acqua sporca o di pozzo. Il diaframma con doppia nervatura garantisce per lunghi periodi delle performance elevate senza perdite d'acqua, anche in presenza di detriti.

Caratteristiche

- Apertura manuale interna ed esterna
- Modelli disponibili con il controllo di flusso
- Chiusura lenta, anti colpo d'ariete
- Diaframma in Santoprene con doppia nervatura
- Solenioide stagno captivo (il pistone interno viene trattenuto dal solenoide)

Specifiche

- Portata: 0,06 – 7,2 m³/h (1 – 120 l/min)
- Pressione d'esercizio: 0,7 – 10,0 bar
- Solenioide 24VCA – 50Hz (24VCA – 60Hz su richiesta)
 - Assorbimento allo spunto 0,34 Amp
 - Assorbimento a regime 0,20 Amp

Opzioni

- Solenioide DCL (bistabile)

Tabella perdita di carico (bar)

m ³ /h	0,06	0,45	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2
l/min	1	8	20	40	60	80	100	120
3/4"	0,19	0,23	0,26	0,29	0,18	0,29	0,30	0,60
1"	0,37	0,27	0,20	0,16	0,14	0,23	0,37	0,52





Garanzia di un'elevata tolleranza ai detriti senza perdite d'acqua



Codifica

Codice	Descrizione
2507T-50H	Valvola 2500 ¾" Femmina, Senza Controllo di Flusso
2507TF-50H	Valvola 2500 ¾" Femmina, Con Controllo di Flusso
2500MT	Valvola 2500 1" Femmina, Senza Controllo di Flusso
2500MTF	Valvola 2500 1" Femmina, Con Controllo di Flusso