

SIS 120F e SIS 120P

Ingresso con filettatura femmina da 1 ½"

2 modelli:

- SIS120F: Cerchio intero 360°

- SIS120P: Cerchio regolabile: 30° - 330°

Gamma ugelli: 7 - 17,5 mm

Gli irrigatori ad impatto della serie SIS sono destinati all'uso in campi sportivi e nei parchi avendo la possibilità di inserire anche l'erba naturale nel porta zolla.

IRRIGATORI A TURBINA

Caratteristiche

- Alta velocità di rotazione < 1 min/360°
- Meccanismo idraulico di rotazione
- Settore facilmente regolabile
- Due modelli distinti: uno a cerchio interno ed uno a cerchio parziale
- Coperchio con erba artificiale o in plastica di colore verde
- Il modello SIS120F prevede anche il porta zolla per erba naturale
- Il solenoide (nella versione "valvola incorporata") è montato sopra all'irrigatore per una più semplice sostituzione
- Ghiera con vite per chiusura antivandalismo
- Disponibilità di pezzi di ricambio

Caratteristiche Aggiuntive

- Vite per bloccaggio ugelli
- Elevata stabilità del getto anche in presenza di vento
- Disponibile anche nella versione con la valvola incorporata
- Adatto anche per acque scure

Specifiche

- Raggio: 19,0 - 36,5 m
- Portata: 4,3 - 27 m³/h
- Pressione d'esercizio: 3,0 - 7,0 bar
- Traiettoria: 22°

SIS 120F e SIS 120P



Tipologia Irrigatore	SIS120P-PG	SIS120PV-PGV	SIS120F	SIS120FV
Altezza complessiva	370 mm	450 mm	573 mm	660 mm
Alt. sollevam. torretta	98 mm	99 mm	205 mm	206 mm
Diametro sup. esposta	246 mm	246 mm	246 mm	246 mm
Diametro torretta	180 mm	180 mm	242 mm	242 mm

Prestazioni

2 Ugelli SIS120P	Ugello 7 mm		Ugello 8 mm		Ugello 9 mm		Ugello 10 mm		Ugello 11 mm		Ugello 12 mm		Ugello 13 mm*		Ugello 14 mm		Ugello 15 mm		Ugello 17,5mm	
Pressione d'esercizio	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m
3,0 bar	4,6	19,0	5,7	19,5	6,8	20,0	7,9	20,5	8,8	21,0	10,0	21,5	11,2	22,0	12,7	22,5	14,1	23,0	17,0	24,0
4,0 bar	5,2	19,5	6,5	20,5	7,8	21,2	9,0	21,9	10,2	23,0	11,5	24,0	12,9	25,0	14,6	26,0	16,3	27,0	19,6	28,0
5,0 bar	5,8	20,6	7,2	21,5	8,7	22,4	10,0	23,3	11,3	24,8	12,8	26,5	14,4	27,5	16,3	29,0	18,1	30,0	21,8	31,0
6,0 bar	6,4	21,4	7,9	22,5	9,5	23,6	11,0	24,7	12,4	26,6	14,0	28,0	15,7	29,0	17,8	30,5	19,8	32,0	23,9	34,0
7,0 bar	6,8	21,9	8,5	23,3	9,2	24,7	11,8	26,1	13,3	27,9	15,1	29,4	16,9	30,5	19,2	32,0	21,4	33,5	25,8	36,5

3 Ugelli SIS120F	Ugello 7 mm		Ugello 8 mm		Ugello 9 mm*		Ugello 10 mm		Ugello 11 mm		Ugello 12 mm		Ugello 13 mm		Ugello 14 mm		Ugello 15 mm		Ugello 17,5mm	
Pressione d'esercizio	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m
3,0 bar	5,6	19,0	6,7	19,5	7,8	20,0	8,9	20,5	9,8	21,0	11,0	21,5	12,2	22,0	13,7	22,5	15,1	23,0	18,0	24,0
4,0 bar	6,3	19,5	7,6	20,5	8,9	21,2	10,1	21,9	11,3	23,0	12,6	24,0	14,0	25,0	15,7	26,0	17,4	27,0	20,7	28,0
5,0 bar	7,1	20,6	8,5	21,5	10,0	22,4	11,3	23,3	12,6	24,8	14,1	26,5	15,7	27,5	17,6	29,0	19,4	30,0	23,1	31,0
6,0 bar	7,9	21,4	9,4	22,5	11,0	23,6	12,5	24,7	13,9	26,6	15,5	28,0	17,2	29,0	19,3	30,5	21,3	32,0	25,4	34,0
7,0 bar	8,3	21,9	10,1	23,3	11,8	24,7	13,4	26,1	14,9	27,9	16,7	29,4	18,5	30,5	20,8	32,0	23,0	33,5	27,4	36,5

*Ugello standard

Codifica

Codice	Descrizione
SIS120-F	Irrigatore ad impatto SIS120 1 1/2", 360° con portazolla
SIS120-FV	Irrigatore ad impatto SIS120 1 1/2", 360° con portazolla e valvola incorporata
SIS120-P	Irrigatore ad impatto SIS120 1 1/2", 30°-330°
SIS120-PV	Irrigatore ad impatto SIS120 1 1/2", 30°-330° con valvola incorporata
SIS120-PG	Irrigatore ad impatto SIS120 1 1/2", 30°-330° con erba artificiale
SIS120-PGV	Irrigatore ad impatto SIS120 1 1/2", 30°-330° con valvola incorporata ed erba artificiale