



- **1,2,4,6 stazioni (IP68)**
- **4 programmi indipendenti**
- **3 partenze per programma**
- **Water budget da 0% a 200%**
- **Connessione Bluetooth**

Grazie alla tecnologia Bluetooth è possibile comandare la nuova LIFE™ DC semplicemente dal proprio cellulare con la nuova App Life DC



Caratteristiche

- › Tempo di irrigazione : da 1 min a 8 ore (incremento di 1 minuto)
- › Programmazione flessibile:
 - Giornaliera
 - Settimanale
 - Irrigazione giorni pari/dispari
 - Irrigazione a intervalli da 1 a 31 giorni
- › Programma che evita le "sovrapposizioni" tra partenze
- › Automatico, semi-automatico e partenza manuale
- › Memoria permanente
- › Ingresso per sensore pioggia
- › Ritardo pioggia da 1 a 15 giorni o «permanente»

Caratteristiche Aggiuntive

- › Compatibile con il solenoide Irritrol DCL (Presión max 6 bar)
- › Mantenimento dei programmi in memoria durante la sostituzione della batteria
- › Conservazione dell'ora in caso di malfunzionamento

Specifiche

- › Contenitore IP68, 100% resistente all'acqua
- › Temperatura di esercizio: -10°C + 50°C
- › 9V batteria
- › Output 9 VDC latching
- › Distanza massima di 300 m tra la centralina e il solenoide DCL (sezione cavo 0,75mm²)

Codifica

Codice	Descrizione
LIFE-1-DC	Life DC, Centralina a batteria 1 stazione con Bluetooth
LIFE-2-DC	Life DC, Centralina a batteria 2 stazioni con Bluetooth
LIFE-4-DC	Life DC, Centralina a batteria 4 stazioni con Bluetooth
LIFE-6-DC	Life DC, Centralina a batteria 6 stazioni con Bluetooth

I.S.E. S.r.l.

Via dell'Artigianato 1/3
00065 Fiano Romano (Roma), Italy
Tel. +39 0765 40191
Fax +39 0765 455386
www.irritrol.it



www.youtube.com/ISEontheweb



- **1,2,4,6 estaciones (IP68)**
- **4 programas independientes**
- **3 arranques por programa**
- **Water budget de 0% a 200%**
- **Conexión Bluetooth**

Gracias a la tecnología Bluetooth es posible accionar la nueva LIFE™ DC sencillamente desde tu móvil con la nueva App Life DC



Características

- › Duración de riego: de 1 min a 8 horas (incrementos de 1 minuto)
- › Programación del Riego flexible:
 - Diario
 - Semanal
 - Riego días pares/impares
 - Intervalos de riego de 1 a 31 días
- › Programa que evita "solapamiento" entre activaciones
- › Activación automática, semiautomática o manual
- › Memoria permanente
- › Conexión para sensor de lluvia
- › Programa de lluvia de 1 a 15 días o «Permanente»

Características adicionales

- › Compatible con el solenoide DCL Irritrol (press. max 6 bar)
- › Conserva los programas en memoria al reemplazar la batería
- › Conserva la hora en memoria en caso de mal

Especificaciones

- › Contenedor IP68, 100% resistente al agua
- › Temperatura de funcionamiento: -10°C + 50°C
- › 9V pila
- › Output 9 VDC latching
- › Distancia máxima de 300 m entre el programador y el solenoide DCL (sección de cable 0,75mm²)

Codificación

Codigo	Descripción
LIFE-1-DC	Life DC, Programador con batería 1 estación con Bluetooth
LIFE-2-DC	Life DC, Programador con batería 2 estación con Bluetooth
LIFE-4-DC	Life DC, Programador con batería 4 estación con Bluetooth
LIFE-6-DC	Life DC, Programador con batería 6 estación con Bluetooth

I.S.E. S.r.l.

Via dell'Artigianato 1/3
00065 Fiano Romano (Roma), Italy
Tel. +39 0765 40191
Fax +39 0765 455386
www.irritrol.it



www.youtube.com/ISEontheweb