

SPS178



- ✓ *Ingresso con filettatura femmina da 2" in ottone*
- ✓ *Arco completo e regolabile*
- ✓ *Gamma ugelli: 16 - 24 mm*

Il nuovo pop up SPS178 è l'irrigatore più potente della gamma Irritrol. Destinato ai campi di calcio in erba sintetica, va installato fuori dall'area di gioco senza avere la necessità di altri irrigatori all'interno. Garantisce, infatti, una completa copertura del campo grazie all'ampia gittata fino a 54 metri che insieme alla ridotta portata d'acqua di cui necessita lo rendono unico nel suo genere

Caratteristiche:

- Velocità di rotazione 180°: da min 50 a max 120 sec a 4 – 8 bar
- Ugelli di nuova tecnologia per ottenere eccellente uniformità e ridotti consumi idrici anche con raggi maggiori ai 50 metri
- Pistone unico per una precisa irrigazione
- Valvola incorporata che assicura un'elevata affidabilità e basse perdite di carico
- Chiusura lenta della valvola per evitare colpi d'ariete
- Il solenoide e tutte le altre parti sono montati in cima all'irrigatore per una più semplice manutenzione
- Coperchio con porta zolla per l'erba artificiale

Specifiche:

- Raggio: 34,0 – 54,0 m
- Portata: 26,0 – 69,0 m³/h
- Pressione d'esercizio: 4,0 – 8,0 bar
- Traiettoria: 25°
- Solenoide 24 VAC-50 Hz:
 - Assorbim. allo spunto 0,34A
 - Assorbim. a regime 0,20A



Altezza complessiva	720 mm
Altezza sollevamento torretta	120 mm
Diametro superficie esposta	350 mm
Diametro torretta	267 mm

Prestazioni

Pressione d'esercizio	Ugello 16 mm		Ugello 20 mm*		Ugello 24 mm	
	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m
4,0 bar	25,9	34,0	36,1	40,0	48,7	42,0
5,0 bar	29,0	37,0	40,4	42,0	54,4	44,0
6,0 bar	31,7	40,0	44,3	45,0	59,6	49,0
7,0 bar	34,3	42,0	47,9	48,0	64,4	52,0
8,0 bar	36,7	44,0	51,2	50,0	68,9	54,0

*Ugello standard premontato

Codifica

Codice	Descrizione
SPS178	Irrigatore a turbina 2", 360° con valvola incorporata e porta zolla per erba artificiale

I.S.E. S.r.l. Via dell'Artigianato, 1-3 00065
Fiano Romano (Roma) - Italy
Tel. (+39) 0765 40191
Fax (+39) 0765 455386
www.irritrol.it

 www.youtube.com/ISEontheweb

Irritrol®