

Buses spéciales



Modèles: 9', 15'




Tarudée femelle compatible avec les tuyères I-PRO et SL

Taux de précipitation équilibré avec les buses I-PRO standard



La gamme des buses spéciales Irritrol s'adaptent à toutes les configurations étroites et peuvent être montées sur n'importe quel emplacement de l'installation.

Performances

Code	Buse 9"			Buse 15"		
	bar	WxL (m)	l/min	bar	WxL (m)	l/min
SS 	1,4	0,9 x 4,9	3,2	1,4	0,9 x 8,5	4,2
	2,0	1,2 x 5,5	3,4	2,0	1,2 x 9,1	4,6
	2,7	1,5 x 6,1	3,7	2,7	1,5 x 9,8	5,1
CS 	1,4	0,9 x 4,9	3,2	1,4	0,9 x 8,5	4,2
	2,0	1,2 x 5,5	3,4	2,0	1,2 x 9,1	4,6
	2,7	1,5 x 6,1	3,7	2,7	1,5 x 9,8	5,1
ES 	1,4	0,9 x 2,4	1,6	1,4	0,9 x 4,3	2,0
	2,0	1,2 x 2,7	1,7	2,0	1,2 x 4,6	2,3
	2,7	1,5 x 3,0	1,8	2,7	1,5 x 5,2	2,6

W = largeur L = longueur

Les valeurs figurant sur ces tableaux représentent le débit pour chaque buse à chaque point de pression

Caractéristiques

Adaptés à toutes les configurations étroites

- SS = coté de bande
- CS = centre de bande
- ES = extrémité de bande

Filtre inclus sous la buse

Réduction du rayon jusqu'à 25%

Spécifications

Rayon: 0,9 x 4,3 m – 1,5 x 9,8 m

Débit: 1,6 – 5,1 l/min

Pression de service recommandé:
1,4 – 2,7 bars

Codification

Code	Descriptions
IPN-9SST	Coté de bande – pour série de buse 9
IPN-9CST	Centre de bande – pour série de buse 9
IPN-9EST	Extrémité de bande – pour série de buse 9
IPN-15SST	Coté de bande – pour série de buse 15
IPN-15CST	Centre de bande – pour série de buse 15
IPN-15EST	Extrémité de bande – pour série de buse 15