

Tap Timer Electrónico



- 1 estación
- 8 programas independientes
- 1 arranque por programa
- Acoplamiento roscado de 3/4" hembra

Tap Timer electrónico es la centralita electrónica monoestación de Irritrol con batería y electroválvula integrada, muy fácil de utilizar. Puede conectarse a un grifo normal y puede instalarse en cualquier tipo de terraza o balcón si necesidad de materiales o herramientas especiales. Además, está provista de una tapa de protección de la pantalla y una junta para proteger la batería contra los agentes atmosféricos. La programación es sencilla y veloz y permite controlar el riego en el modo manual o automático.



Características

- Duración del riego de 1 minuto a 23 horas y 59 minutos
- Programación del riego: semanal o por días alternos (de 1 a 30)
- Indicador de batería descargada
- Tecla para cancelar el programa
- Arranque manual o automático
- Tapa de protección de la pantalla contra los agentes atmosféricos

Especificaciones

- Alimentación: 1 batería alcalina 9V (batería recargable)
- Temperatura de funcionamiento: 5°C - 38°C
- Presión hídrica recomendada: de 1,4 a 6,9 bar
- Presión de funcionamiento máx.: 10 bar (con presiones más altas utilizar un reductor de presión en el grifo)

Codificación

Código	Descripción
IT-ETT	Tap Timer electrónico, programador electrónico monoestación de Irritrol con batería y electroválvula integrada

Tap Timer



- 1 estación
- 1 programa independiente
- 24 arranques por programa
- Acoplamiento roscado de 3/4" hembra



La centralita electromecánica monoestación con batería Tap Timer puede instalarse en terrazas y balcones sin utilizar herramientas especiales porque está equipada con una electroválvula integrada que puede conectarse directamente a un grifo normal. Su programación es fácil e inmediata porque el control del riego puede realizarse según dos parámetros: frecuencia y duración del riego.

Características

- Duración del riego de 0 a 120 minutos
- Programación del riego: de 1 hora a 1 semana (con tecla On/Off)
- Indicador de batería descargada

Especificaciones

- Alimentación: 2 baterías alcalinas "AA" de 1,5V
- Presión hídrica recomendada: de 1,0 a 8,0 bar

Codificación

Código	Descripción
IT-TT	Tap Timer, programador electromecánico monoestación con batería